



Anschließen einer Gasflasche


1. Verschlussmutter durch Rechtsdrehen entfernen.



2. Überzeugen Sie sich, dass die im Flaschenventil eingelassene Dichtung (schwarzer Gummiring) vorhanden und das Ventil unbeschädigt ist.




3. Den Regler durch Linksdrehen der Überwurfmutter auf die Flasche aufschrauben. Der Regler ist dabei waagrecht anzusetzen. Niemals Gewalt anwenden, und keine Werkzeuge zum Festschrauben der Überwurfmutter verwenden.



4. Gasflaschenventil durch Linksdrehen öffnen. Dichtheit der Verbindungsstelle (Flaschenventil/Regler) mit Lecksuchspray oder Seifenlösung überprüfen. **(Niemals offenes Feuer verwenden!)**

Blasenbildung zeigt eine Undichtheit an. In diesem Fall, Überwurfmutter des Reglers händisch fester anziehen, und Dichtheitsprüfung mit Lecksuchspray wiederholen. Wenn weiterhin eine Undichtheit gegeben ist, Gasflaschenventil schließen und nach Punkt 5 vorgehen.



Abschließen einer Gasflasche

5. Gasflaschenventil durch Rechtsdrehen bis zum Anschlag schließen. Die Überwurfmutter des Druckreglers durch Rechtsdrehen vom Flaschenventil lösen.

6. Verschlussmutter durch Linksdrehen anbringen.

